



Integración con el Servicio de Mensajería de Tedexis Invocación del webservice como CGI

A quien va dirigido este documento?

Este documento esta dirigido a todos aquellos equipos de sistemas que desean integrarse a la plataforma de mensajería de Tedexis para el envío automático de mensajes, las formas de interacción aquí expuestas indican los distintos mecanismos que actualmente están dispuestos para tal fin, sin embargo nuestros equipos de desarrollo e investigación están constantemente trabajando para no sólo mejorar los canales existentes, si no crear nuevos según las necesidades de nuestros clientes, si el lector de estas páginas tiene alguna duda sobre los canales (expuestos aquí o no) por favor no dude en contactarnos a través de nuestra dirección de soporte (soporte@tedexis.com).

Invocación del Servicio Web (webservice) como CGI para hacer Terminación

La invocación al webservice como CGI se hace llamando al método enviarSMS de la siguiente forma:

<http://64.76.64.187:8081/merlin/mercurio/enviarSMS?pasaporte=<PASSPORT>&password=<PASSWORD>&codPaisDest=<PAIS>&codAreaDest=<OPERADORA>&numeroDest=<NUMERO>&mensaje=<MENSAJE>>

en donde:

<PASSPORT>...: Es el pasaporte de acceso del cliente.
<PASSWORD>...: Contraseña del pasaporte
<PAIS>.....: Código del país. Para Venezuela de utiliza 58
<OPERADORA>...: Código de la operadora telefónica. Ej: 414 (movistar)
<NUMERO>.....: Número de celular
<MENSAJE>.....: Mensaje a enviar al celular. Utilizar un máximo de 129 caracteres (Utilizar URLEncoding).

El webservice responde un cero (0) cuando la invocación fue satisfactoria. Si no, responde con el mensaje de error.

Ejemplo:

<http://64.76.64.187:8081/merlin/mercurio/enviarSMS?pasaporte=mipasaporte&password=abracadabra&codPaisDest=58&codAreaDest=414&numeroDest=1974244&mensaje=prueba>

Los datos del pasaporte y password son ficticios.